

## Patch Panel Categoría 6

El patch panel LINET Categoría 6 está diseñado para instalaciones de alto desempeño. Todos los paneles de interconexión están hechos para su instalación directa en bastidores de 19 pulgadas. Disponibles en presentaciones de 24 y 48 puertos RJ-45.

### Características:

- Para aplicaciones de voz, datos y video
- Configuración según la norma T568A/B
- Proporcional a terminación para cable en calibre 22-26 AWG
- Compatible con ponchadoras de alto impacto, estándar de tipo 110
- Compatible con racks y gabinetes de 19 pulg.

### Eléctrico:

- De acuerdo al UL 1863
- Clasificación actual: 1.5 Amp Max
- Voltaje: 150 Voltios
- Resistencia de Contacto: 20m-ohm
- Resistencia de aislamiento: 500m-ohm
- Tensión de rigidez dieléctrica: 1000 VAC RMS, 60HZ 1MIN
- Certificaciones: ISO9001, ISO14001

### Materiales:

- Armazón: ABS 94V-0
- IDC: PC UL 94V-0
- PCB: FR-4 1.6mm en espesor de 2 capas
- Conector PCB: Fibra de vidrio PBT UL94V-0, 0.35mm espesor de bronce fosforado con recubrimiento de oro en el área de contacto
- Caja de metal: 1.6 mm de espesor metálico

Numero de parte	Cantidad de puertos
EPA035	24
EPA062	48

