

Patch Cord UTP Categoría 5e (Cable de conexión)

Los cables de conexión LINET Categoría 5e, exceden los requerimientos necesarios para transmisión de datos, descritos en la norma TIA/EIA 568-B.2, para aplicaciones Fast Ethernet, transmisión de voz, datos o video. Su diseño es flexible garantizando máxima fiabilidad y rendimiento aun cuando sea necesario doblar el cable durante la instalación o en el punto de terminación en un organizador de cables ya sea en rack's o gabinetes de telecomunicaciones.

Características:

- Excede las características TIA/EIA 568 B.2 para categoría 5e
- Desempeño del conector centralizado con las normas, garantizando el mantenimiento de la conexión
- Producido con Cable trenzado en calibre 24AVG, multifilar
- Proporciona la terminación para cable en calibre 22-26 AWG

Conexión:

- U.S Enchufe 8P8C, *2PCS
- Molde SR : 45P PVC Color: Según solicitud del cliente

Empaque:

- 1PC / bolsa del PE

Cable (Tipo CM):

- Conductor : 24AWG 0.20± 4mm /7 recubrimiento de cobre* 4 pares
- Aislamiento: ID: 0,92 ± 5mm Color Blanco -Verde , Verde Blanco- Naranja, Naranja; Blanco-Azul , Azul ; Blanco- Café , Café
- Chaqueta (PVC) , OD : 5 ± 0,3 mm

Especificaciones eléctricas:

- Según UL 1863
- Corriente: 1.5 Amp Max
- Voltaje: 150 Voltios

- Resistencia de Contacto: 20m-ohm
- Resistencia de aislamiento: 500M - ohm
- Rigidez dieléctrica de voltaje : 1000 VCA RMS, 60HZ 1MIN

Mecánica:

- Tiempo de vida del enchufe: 750 ciclos
- Cable para conectar la fuerza de tracción: 89N
- Temperatura de almacenamiento : -10°C a 60°C

Número de Parte	Medida en pies	Color
EPA014	3FT	Azul
EPA015	7FT	Azul
EPA020	3FT	Rojo
EPA021	7FT	Rojo
EPA076	5FT	Azul
EPA077	5FT	Rojo
EPA109	3FT	Gris
EPA110	7FT	Gris
EPA113	7FT	Negro
EPA271	10FT	Azul
EPA273	15FT	Azul

