

## Patch Panel Categoría 5e

EL patch panel LINET Categoría 5e está diseñado para instalaciones de alto desempeño. Todos los paneles de interconexión están hechos para su instalación directa en bastidores de 19 pulgadas. Disponibles en presentaciones de 16, 24 y 48 puertos.

### Características:

- Para aplicaciones de voz, datos y video
- Configuración según la norma T568A/B
- Proporcional a terminación para cable en calibre 22-26 AWG
- Compatible con ponchadoras de alto impacto, estándar de tipo 110
- Compatible con racks y gabinetes de 19 pulg.

### Eléctrico:

- De acuerdo al UL 1863
- Clasificación actual: 1.5 Amp Max
- Voltaje: 150 Voltios
- Resistencia de Contacto: 20m-ohm
- Resistencia de aislamiento: 500m-ohm
- Tensión de rigidez dieléctrica: 1000 VAC RMS, 60HZ 1MIN

### Materiales:

- Armazón: ABS 94V-0
- IDC: PC UL 94V-0
- PCB: FR-4 1.6mm en espesor de 2 capas
- Conector PCB: Fibra de vidrio PBT UL94V-0, 0.35mm espesor de bronce fosforado con recubrimiento de oro en el área de contacto
- Caja de metal: 1.6 mm de espesor metálico

Número de parte	Cantidad de puertos
<i>EPA034</i>	16
<i>EPA016</i>	24
<i>EPA017</i>	48

